



CL617+PLEXI KIJÁRATJELZŐ

24V központi akkumulátoros
vonalfelügyelt rendszer

ASM[®]
CLEVER LIGHT[®]

Kiváló minőségű két oldalas led fényforrással rendelkező mennyezeti szerelhetőségű 24V-os hagyományos központi akkumulátoros kijáratmutató lámpatest. Magas páratartalmú helységekbe kizárólag beltérre tervezve. Kompatibilis a Clever Light[®] 24V-os vonalfelügyelt központi akkumulátoros központokkal.

Technikai adatok

Lámpatest : Központi akkumulátoros hagyományos

Felszerelés : Mennyezeti

Fényforrás : LED/ 50 000 h

Láthatóság : 30m

Garancia : 2 év javítási garancia

Ház színe, anyaga : Fehér, műanyag

Méretek : Hossz. x szél. x mag.: 311mm x 96mm x 227mm

Kábel csatlakozás : Max. 2.5mm² keresztmetszetű tömör vagy érvéghüvelyezett sodrott vezeték

Üzem mód : Készenlét/állandó

Hálózati feszültség : DC 24-32V

Áramfelvétel (DC 24V-on): 0 mA (Készenléti üzem), 80 mA (Állandó üzem)

Névleges teljesítmény : 1W

Állandó névleges környezeti hőmérséklet tartomány: 0°C < t_a < 45°C

Maximális működési hőmérséklet: T_c. max 70°C

Védelem : IP54

Tanúsítványok : CE

