

ecoLINE PRO DIN rail - ETH.4G.IN6.R1

Univerzális kommunikátor riasztórendszerekhez, mobilinterneten keresztül történő átjelzési lehetőséggel távfelügyeletre, valamint Push-üzenettel történő értesítés küldéssel felhasználók felé.

Főbb jellemzők:

- Telefonvonal-emulátoros kommunikátor
- Mobilalkalmazás a felhasználók részére
- USB-C, IP programozhatóság
- Ethernet- és 4G internetcsatlakozás
- 4G/2G adatátvitel
- Támogatott kommunikációs protokollok: TELLMon, TEX, SIA DC-09
- 6 konfigurálható NO/NC bemenet
- 1 NO/NC/COM relés kimenet, mobilalkalmazásból vezérelhető (használható pl. a riasztórendszer élesítésére/hatástalanítására)
- Átjelzés 1 elsődleges vagy 1 tartalék vevőegységre
- Push-értesítés-küldés felhasználóknak a riasztórendszer eseményeiről
- Telepítő vagy távfelügyelet által engedélyezhető felhasználói értesítések
- Távoli firmware frissítés
- Tetszőlegesen konfigurálható Contact ID eseménykód minden bemenethez
- Transzparens soros port kezelése (RS232 és TTL)
- Beépített TTL-szintillesztő (nem kell külön szintillesztőt vásárolni TTL porttal rendelkező riasztóközpontoktávprogramozásához)
- Támogatott operációs rendszer: Windows 10
- DIN-sín kompatibilis

Alkalmazási terület:

Mobilinternet-alapú kommunikátor riasztórendszerekhez, a távfelügyeletre történő átjelzés megvalósítására.

Mobilinternet-alapú kommunikátor riasztórendszerekhez, felhasználók értesítésére a riasztórendszer akár összes eseményéről.

A termék csomagolás 1db antennát tartalmaz!

Adatok

Termékváltozat: ETH.4G.IN6.R1

Átviteli csatorna: 4G / 2G

Frekvenciasáv: GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz, LTE/FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

Működési hőmérséklet: -20 °C - +70 °C

Tápfeszültség: 12-30V DC vagy 12-24V AC

Áramfelvétel (maximum): 500 mA @ 12 VDC

Áramfelvétel (névleges): 130 mA @ 12V DC

Dobozolás: Műanyag

Sorkapocskivitel: Csatlakoztatható

Termék méretei: 88,4x119x23,1 mm

Méreték (csomagolva): 180x131x55 mm

Termék súlya: 200 g

Súly (csomagolva): 300 g

Kontaktusbemenetek: 6

Konfigurálható bemenetek (NO/NC): Igen

Bemenetiérzékenység-állítás: Igen

Relékimenetek: 1 (NO/NC/COM)

Kimenetaktiválás interneten keresztül: Igen

Push-értesítés: Igen

IP-alapú átjelzés távfelügyeletre: Igen

SIA IP DC-09 protokoll: Igen

TELLMon protokoll: Igen

TEX protokoll: Igen

Távfelügyeleti IP-címek: 2

Önálló jelzéseküldés távfelügyeletre: Igen

Programozás módja: USB-C / IP

Programozószoftver: Igen

Állítható belső Contact-ID eseménykódok: Igen

Biztonsági jelszó: Igen

Eseménynapló / tárolt események száma: Igen / 500

Mobilalkalmazás: Igen

Riasztóközpontok illesztése mobilhálózatra: Igen

Telefonvonal-emuláció: Igen

NTP-szerver-támogatás: Igen

Transzparens soros port támogatás: Igen