

Gate Control PRO 1000Monitoring DIN rail -ETH.4G.IN4.R2

IP és GSM alapú távvezérlő elektromos kapukhoz és sorompókhoz távfelügyeleti opcióval

Végálláskapcsolók alkalmazásával a kapu nyitott, illetve zárt állapota ellenőrizhető a mobilalkalmazásban, valamint SMS-ben vagy Push-üzenettel jelzi, ha nyitva marad a kapu, vagy nem záródik be. USB-n vagy IP-n keresztül történő könnyű programozási lehetőség. Jelentésküldés távfelügyeletre TELLMon protokollal.

Felhasználási területek

Elektromos kertkapuk és garázkapuk

Kompatibilis a piacon elérhető legtöbb kapuvezérlő elektronikával, így egyszerűen integrálható a meglévő garázkapu mozgató motorhoz. Az eszköz segítségével akár két különálló kapuvezérlésre is lehetőség van. Az egyérintéses nyitás funkció könnyű és kényelmes kezelést biztosít.

Sorompók

Alkalmas lakóközösségek, telephelyek sorompóinak vezérlésére. Belépési sémák, valamint csoportos- és egyedi szabályok segítségével igény szerint engedélyezhető vagy tiltható a felhasználók vezérlési jogosultsága. Lehetséges a sorompók folyamatos nyitva tartása a műszakváltás idejére, vészhelyzeti nyitás a katasztrófavédelem részére, valamint külső beléptető (kártyaolvasó, kódzár) is integrálható.

Pilon oszlopok vezérlése

Az eszköz széleskörűen alkalmazható, így a kapuk és sorompók mellett forgalomkorlátozó oszlopok vezérlésére is alkalmazható. Számos hasznos, korszerű funkció áll rendelkezésre, továbbá rendszámfelismerő kamera integrációjára is lehetőség nyílik.

Parkolóházak és lakóparkok

Eredményesen használható egyéb területeken is, például parkolóházakban és lakóparkokban. Lakó- vagy tulajdonosváltás esetén a távoli jogosultság kezelés funkció elejét veszi az illetéktelen behatolásnak, valamint segíti az átláthatóságot.

Távfelügyelet

Az eszköz a csatlakoztatott kapuautomatika eseményeiről képes jelentést küldeni távfelügyeletre TELLMon protokollon keresztül.

Elektromos kapuk, garázkapuk, sorompók vezérlése interneten keresztül mobilalkalmazással vagy GSM-hívással. Végálláskapcsolók alkalmazásával a kapu nyitott, illetve zárt állapota ellenőrizhető a mobilalkalmazásban, valamint SMS-ben vagy Push-üzenettel jelzi, ha nyitva marad a kapu, vagy nem záródik be. 1000 felhasználó felvételének lehetősége, jogosultságokmegadásával (pl. belépés tiltása munkaidőn kívül). 1000 esemény tárolása a felhasználó és a vezérlés időpontjának azonosításával. Nincs távolsági korlát!

Telepítési információk:

A rendszer kifejezetten elektromos kertkapuk, garázkapuk és sorompók vezérlésére lett tervezve.

Az eszköz csak olyan kapu vezérlésére alkalmas, amely elektromos motorral és motorvezérlő elektronikával van ellátva.

Az eszköz működéséhez mobilinternettel rendelkező Nano (4FF) méretű SIM-kártya szükséges.

Fontos! A SIM-kártya képes legyen VoLTE hanghívásra. Meglévő SIM-kártya esetén érdeklődjön szolgáltatójánál!

Fő jellemzők:

- Ethernet port és 4G modem
- IP/4G/2G kommunikáció
- Elektromos kapu, sorompó vezérlése interneten keresztül mobilalkalmazással, vagy GSM-hívással
- Két különálló elektromos kapu vagy sorompó vezérlése ugyanazon eszközzel
- 1000 felhasználós változat
- Jelentésküldés távfelügyeletre TELLMon protokollal
- Támogatott távfelügyeleti vevőegységek: TELLMon
- Értesítés küldése nyitási vagy zárási hiba esetén
- A kapu vagy sorompó nyitott / zárt állapotának megjelenítése a mobilalkalmazásban
- 4 kontaktusbemenet állapotának átjelzése e-mailben, SMS-ben, vagy hívással
- Kapucsengő átjelzése mobiltelefonra
- IP-kamera-támogatás, kép megjelenítése a mobilalkalmazásban
- Konfigurálható felhasználói jogosultságok és belépési időszakok
- Konfigurálható ütemezett vezérlések
- Eseménylista és riport küldése e-mailben
- Támogatott operációs rendszer: Windows 10
- DIN-sín kompatibilis

A **Gate Control PRO** eszköz új lehetőségeket kínál a harmadik fél által fejlesztett szoftverek számára. Mostantól egyszerűen és hatékonyan integrálhatja ezeket az eszközöket harmadik fél által fejlesztett szoftverhez az **API kapcsolatunk** segítségével.

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba Műszaki támogató kollégáinkkal.

Technikai adatok

Termékváltozat: 4G.IN4.R2

Átviteli csatorna: 4G/VoLTE/2G/GSM

Frekvenciasáv: GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz, LTE/FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

Működési hőmérséklet: -20 °C - +70 °C

Tápfeszültség: 12-30V DC vagy 12-24V AC

Áramfelvétel (maximum): 500 mA @ 12V DC

Áramfelvétel (névleges): 130 mA @ 12V DC

Dobozolás: Műanyag

Sorkapocskivitel: Csatlakoztatható

Termék méretei: 88,4x119x23,1 mm

Méreték (csomagolva): 180x131x55 mm

Termék súlya: 200 g

Súly (csomagolva): 380 g

Kontaktusbemenetek: 4

Konfigurálható bemenetek (NO/NC): Igen

Bemenetiérzékenység-állítás: Igen

Relékimenetek: 2 (NO/NC/COM)

Kimenetaktiválás ingyenes GSM-hívással: Igen

GSM-hanghívás: Igen

SMS-küldés: Igen

E-mail-küldés: Igen

Push-értesítés: Igen

Felhasználók maximális száma: 1 000

Felhasználói telefonszámok bejövő SMS-ek továbbítására: 1

Felhasználói telefonszámok jelzéseküldéshez: 4

Felhasználói telefonszámokkimenetvezérléshez: 1000 / Korlátlan

Engedélyezhető vezérlés rejtett hívószámról: Igen

Vezérlés hívószám-azonosítással: Igen

Programozás módja: USB-C / IP

Programozószoftver: Igen

Beépített belső óra: Igen

Biztonsági jelszó: Igen

Eseménynapló / tárolt események száma: Igen / 1000

Hívószám-azonosítás: Igen

Mobilalkalmazás: Igen

Önálló e-mail-küldés tetszőleges szöveggel: Igen

Önálló SMS-küldés tetszőleges szöveggel: Igen

Periodikus tesztjelentésküldés: Igen

IP-kamera-támogatás: Igen