

MFD-300

VEZETÉK NÉLKÜLI VÍZFOLYÁS ÉRZÉKELŐ A MICRA RENDSZEREKHEZ

Az MFD-300 vízfolyás érzékelő vízfolyás felderítésére szolgál, a vizes helyiségekben – pl. konyhában, fürdőszobában, vagy mosodában. Az érzékelőhöz csatlakoztatnak rugalmas vezetékkel külső szondát, ezzel könnyebbé válik az érzékelő szerelése, még nehezen hozzáférhető helyeken is.

Jellemzők

- külső szonda rugalmas vezetékkel
- szabotázs érintkező, amely lehetővé teszi a berendezés leszerelésének felderítését
- tápellátás egyedi CR123A elemmel



MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemi ideje	körülbelül 3 év
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	80 µA
Maximális áramfelvétel	27 mA
Tömeg	90 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	-ig 200 m
Az elem	CR123A 3V
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Szonda vezetékének hosszúsága	3 m