

MMD-300 BR

VEZETÉKNÉLKÜLI AJTÓ ÉS ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ

Vezeték nélküli ajtó és ablaknyitás érzékelő

Mágneses ajtó és ablaknyitás érzékelő, amely az "első védelmi vonalat" képezi. Az MMD-300-nak köszönhetően a rendszer még az előtt jelez, mielőtt a betolakodó a védett körzetbe jut.

Tulajdonságok:

- két kontrakton szenzor választási lehetőséggel, amely megkönnyíti a felszerelés helyének kiválasztását
- külső érzékelő kapcsolási bemenet, amely lehetővé teszi két pont védelmét (pl. két ablakszárnyét) egy berendezéssel
- energiakezelési rendszer, amely megengedi a többéves használatot a CR 123A lítium elem cseréje nélkül
- szabotázs érzékelés –a felnyitásra és az alapzattól való elválasztásra
- burkolat színe: barna

Alkalmazás:

Kis helységek kerületi védelme: pavilonok, trafikok, nyaralók, butikok, szabadon álló garázsok, és műhelyek

A készlet tartalma:

Érzékelő, mágnesek a sülyesztett vagy felszíni szereléshez, lítium elem CR 123A, szerelő elemek, kezelési útmutató



MŰSZAKI ADATOK

Kiegészítő bemenet érzékenysége	312 ms
Környezeti osztály	II
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	80 µA
Maximális áramfelvétel	27 mA
Tömeg	64 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ± 434,79 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	~ig 200 m
Az elem	CR123A 3V
Az elem munkaidőtartama (energiatakarékosági munkamód)	körülbelül 3 év