

MMD-302

VEZETÉK NÉLKÜLI MÁGNESES AJTÓ- ÉS ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ MICRA RENDSZERHEZ.

A mágneses ajtó- és ablaknyitás-érzékelő az "első védelmi vonal". Redőnyérzékelő bemenettel van ellátva, minek köszönhetően a betörésgátlós redőnyök feltörési kísérleteit is jelzi, ha azok megfelelő érzékelőkkel vannak ellátva. Az **MMD-302** segítségével a riasztórendszer még az előtt jelzi a betörési kísérletet, hogy a betolakodó be tudna jutni a védett területre.

- két kontraktronszenzor a felszerelési hely kiválasztásának lehetőségével
- külső redőnyszenzor bekötési bemenetével
- energiagazdálkodási rendszer, amely lehetővé teszi a CR 123A lítiumos elemekkel éveken át cseré nélkül tartó működtetést
- szabotázskapcsoló – jelzi a szerkezet házának felnyitását és alaptól való feltépését



MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Maximális áramfelvétel	27 mA
Tömeg	64 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 - 434,79 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	-ig 200 m
Az elem	CR123A 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	80 µA
Az elem munkaidőtartama (energiatakarékossági munkamód)	körülbelül 3 éva
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Kiegészítő NC bemenet érzékenysége	312 ms