

SD-6000 R

DINAMIKUS HANGSZÓRÓ ALAPÚ KÜLTÉRI SZIRÉNA HANG- ÉS FÉNYJELZÉSSSEL

- EN50131 Grade 2 megfelelés
- hangjelzés: dinamikus hangszóró
- fényjelzés: LED
- opcionális tartalék akkumulátor
- kiegészítő LED-ek állapotjelzéshez
- teljesen kiöntött kialakítás a környezeti hatásokkal szembeni fokozottabb védelem céljából
- belső fém takarólemez
- beépített libella a szerelés megkönnyítése céljából
- szabotázs védelem jelző hangtompítása a montázshabbal való elöntés által (opcionális: **SX6-TO**)
- kinyitás és felszerelési felületről történő eltávolítás elleni szabotázs védelem
- a mechanikai kialakítás lehetővé teszi a függőleges és a vízszintes nyitás közötti választást



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-25°C ...+70°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	20 mA
Tömeg	1530 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méret	230 x 230 x 65 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	IV
Hangnyomás szint (@1 m)	-ig 120 dB
Maximális áramfelvétel (jelzés)	300 mA
Maximális áramfelvétel (jelzés +akkumulátor töltése)	900 mA