

Smart Module MINI DIN rail - 4G.IN6.R2

Kontaktusvezérelt kommunikátor, mely alkalmazható kiegészítő átjelzőként riasztóközpontok mellé, önálló átjelzőként, valamint 6 zónás önálló riasztóközpontként élesítés és hatástalanítás lehetőségével.

Főbb jellemzők:

- 4G/2G adatátvitel
- 6 konfigurálható NO/NC zónabemenet
- 2 NO/NC/COM relékimenet: esemény által és távolról is vezérelhető
- Hanghívás akár 10 telefonszámra, 15 rögzíthető, egyenként 10 másodperces hangüzenettel
- SMS-küldés konfigurálható üzenettel akár 10 telefonszámra
- E-mail-küldés
- Push-értesítés
- IP-kamera-támogatás
- Jelentésküldés távfelügyeletre interneten keresztül akár 4 IP-címre SIA IP DC-09, TELLMon vagy TEX protokollal
- Esemény távfelügyeletre történő bejelzése akár 10 különböző - az értesítési csatornák prioritását rögzítő - értesítési sablon alapján
- Konfigurálható Contact-ID eseménykódok minden egyes eseményhez, partíció és zónaszám beállításának lehetőségével
- Kimenetvezérlés konfigurálható minden egyes eseményhez többféle vezérlési móddal
- Bővített szervizesemény-készlet
- Multiplatform mobilalkalmazás (iOS, Android)
- Támogatott operációs rendszer: Windows 10
- DIN-sín kompatibilis

Alkalmazási terület:

- Kiegészítő kommunikátorként riasztóközpontok mellé
- Önálló átjelzőként
- 6 zónás önálló riasztóközpontként élesítés és hatástalanítás lehetőségével

A termék csomagolás 1db antennát tartalmaz!

Adatok

Termékváltozat: 4G.IN6.R2

Átviteli csatorna: 4G/VoLTE/2G/GSM

Frekvenciasáv: GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz, LTE/FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

Működési hőmérséklet: -20 °C - +70 °C

Tápfeszültség: 12-30V DC vagy 12-24V AC

Áramfelvétel (maximum): 500 mA @ 12V DC

Áramfelvétel (névleges): 130 mA @ 12V DC

Dobozolás: Műanyag

Sorkapocskivitel: Csatlakoztatható

Termék méretei: 88,4x119x23,1 mm

Méreték (csomagolva): 180x131x55 mm

Termék súlya: 200 g

Súly (csomagolva): 270 g

Kontaktusbemenetek: 6

Konfigurálható bemenetek (NO/NC): 6

Bemenetiérzékenység-állítás: Igen

Relékimenetek: 2 (NO/NC/COM)

Kimenetaktiválás ingyenes GSM-hívással: Igen

Kimenetaktiválás paranccsal GSM-beszédhíváson keresztül: Igen

Kimenetaktiválás SMS-üzenettel: Igen

Kimenetaktiválás GSM-hiba esetén: Igen

GSM-hanghívás: Igen

SMS-küldés: Igen

E-mail-küldés: Igen

Push-értesítés: Igen

IP-alapú átjelzés távfelügyeletre: Igen

DTMF-alapú átjelzés távfelügyeletre: Igen

SIA IP DC-09 protokoll: Igen

SIA DC-05 (DTMF) protokoll: Igen

TELLMon protokoll: Igen

TEX protokoll: Igen

Távfelügyeleti IP-címek: 4

Távfelügyeleti telefonszámok: 2

Önálló jelzéseküldés távfelügyeletre: Igen

Felhasználói telefonszámok bejövő SMS-ek továbbítására: 1

Felhasználói telefonszámok jelzéseküldéshez: 10

Felhasználói telefonszámokkimenetvezérléshez: 10

Programozás módja: USB-C / IP

Programozószoftver: Igen

Állítható belső Contact-ID eseménykódok: Igen

Biztonsági jelszó: Igen

Eseménynapló / tárolt események száma: Igen / 1000

Hívószám-azonosítás: Igen

Mobilalkalmazás: Igen

Önálló SMS-küldés tetszőleges szöveggel: Igen

Periodikus tesztjelentésküldés: Igen

Riasztások korlátozása: Igen

Riasztóközpont-funkció (élesítés/hatástalanítás, be- és kilépési késleltetés): Igen

Választható 24h zónák: Igen

Választható nyugtajelekérés felhasználóitelefonszámokról: Igen

NTP-szerver-támogatás: Igen

IP-kamera-támogatás: Igen