

SPLZ-1011 R

VÉSZÁRAMFORRÁSSAL RENDELKEZŐ KÜLTÉRI SZIRÉNA, FÉNY- ÉS HANGJELZÉS

- mikroprocesszor vezérelt
- hangjelzés: piezo hangszóró
- fényjelzés: ultra fényes LED diódák
- belső fém védőlemez
- szabotázs védelem:
 - jelző hangtompítása a montázshabbal való előntés által
 - felületről való eltávolítás
 - kinyitás ellen
- zárt savas ólom akkumulátor csatlakoztatható
- kapható kék (**SPLZ-1011 BL**) és narancs (**SPLZ-1011 O**) színben is



MŰSZAKI ADATOK

Beépített akkumulátor	6 V 1,3 Ah
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	298 x 197 x 90 mm
Működési hőmérséklet	-35...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	50 mA
Tömeg	1600 g
Hangintenzitás	120 dB
Maximális nedvesség	93 ±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	III
Az áram maximális bevétele – optikus jelzés	120 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus jelzés	300 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus és optikus jelzés	400 mA
A belső akkumulátor biztosítása	biztosíték T 3,15 A