

# VERSA-LCD-BL

## LED KEZELŐ A VERSA SOROZATÚ KÖZPONTOKHOZ

A kezelőablak feladata a VERSA riasztórendszerek mindennapos használata. Az LCD kijelzőnek köszönhetően, amelyen szöveges üzenetek olvashatók, még a riasztóközpont fejlett funkcionálisainak kezelése is egyszerű és kényelmes. Külön kényelmi lehetőséget képeznek a riasztási mód (teljes, éjjeli vagy nappali) kiválasztását megkönnyítő funkciógombok.

- jól olvasható LCD kijelző
- zónák és rendszer állapotát jelző LED diódák
- kiválasztott készenléti üzemmód gyors bekapcsolása funkció billentyűkkel
- billentyűzetről előidézett TÁMADÁS, TŰZ, SEGÍTSÉG riasztások
- kijelző és billentyűzet háttérvilágítás
- hangjelzés kiválasztott rendszereseményekre
- központtal való kapcsolat elvesztésének jelzése



## MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Ház méretei	114,5 x 95 x 22,5 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban	40 mA
Maximális áramfelvétel	130 mA
Tömeg	123 g

